



T-Serie.

Für maximalen Fahrernuss auf längeren Touren.

Eine ausgedehnte Ausfahrt macht auf einem zuverlässigen E-Bike am meisten Spass. Die FLYER T-Serie vereint hohe Reichweite sowie ein sicheres und stabiles Fahrverhalten mit einer äusserst komfortablen Sitzposition. Die grosse Auswahl an unterschiedlichen Modellen und Rahmenformen lässt überdies keine Wünsche offen.



Trapezrahmen
jadegrün



Herrenrahmen
perlschwarz



Tiefensteigerrahmen
silber (Alu gebürstet)



Tiefensteigerrahmen
perlweiss

Preise und Ausstattungsvarianten

Preise EUR – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt.

		T5.1	T5R	T8K	T8R	T8.1	T8 Di2	T8N	T10	T11	T14
		2799	2799	3199	3299	3299	3599	3499	3799	3799	4999
Lauftradgrösse	28"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rahmenform	Tiefeinsteigerrahmen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Trapezrahmen	-	-	-	-	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	Herrenrahmen	-	-	-	-	▽	-	▽	▽	▽	▽
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	-	-	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Perlschwarz	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●
	Perlweiss	-	-	-	▽	T	-	T	T	T	T
	Silber (Alu gebürstet)	-	-	●	▽	T	-	T	T	T	T
	Jadegrün	▽	-	▽	-	T / Z	●	-	T / Z	T / Z	T / Z
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Motor	Panasonic Mittelmotor 36 V Standard	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Unterstützungsstufen	3 Unterstützungsstufen	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Akku	Sitzrohrakku 432 Wh / 12 Ah / 36 V	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sitzrohrakku 540 Wh / 15 Ah / 36 V	200	200	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sitzrohrakku 648 Wh / 18 Ah / 36 V	400	400	200	200	200	200	200	200	200	200
Display	Panasonic Center LCD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schaltung	Kettenschaltung Shimano Deore 9-Gang, 11-34T	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	Kettenschaltung Shimano XT 11-Gang, 11-40T	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Standard 8-Gang	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Rücktritt 8-Gang	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Premium 8-Gang	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	Nabenschaltung Shimano Nexus Di2 8-Gang	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	Nabenschaltung Shimano Alfine 11-Gang	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	Nabenschaltung Shimano Alfine Di2 11-Gang	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-
	Nabenschaltung NuVinci Nfinity N380 stufenlos	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
	Nabenschaltung NuVinci Harmony N380 Automatik	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-
	Nabenschaltung Rohloff 14-Gang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Bremsen	Felgenbremse Magura HS22 (hydraulisch)	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felgenbremse Magura HS33R (hydraulisch)	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	Scheibenbremse Shimano XT (hydraulisch)	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
	Scheibenbremse Shimano Alfine (hydraulisch)	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-
Schutzblech	SKS schwarz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seitenständer	Hebie 661	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kettenschutz	FLYER Kettenschutz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ladegerät	Ladegerät 36 V Panasonic	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorbau	Aheadvorbau winkelverstellbar	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aheadvorbau winkelverstellbar mit Speedlifter Twist	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Lenker	Lenker Tour	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gabel	Federgabel SR Suntour NCX, 63 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sattelstütze	Gefedert Bracer Comp, 40 mm	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	Gefedert Cushy, 40 mm	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	Parallelogramm gefedert SR Suntour NCX, 50 mm	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50
Scheinwerfer	B&M LED Fly IQ-TEC	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	B&M LED Fly Premium-TEC mit Tagfahrlicht	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	B&M LED Cyo Premium-TEC mit Tagfahrlicht	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Rücklicht	B&M LED Toplight Flat	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	B&M LED Toplight Line	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Bereifung	Schwalbe Marathon Plus 40-622	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
	Schwalbe Marathon Plus 47-622	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
	Schwalbe Energizer Plus Tour 40-622	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Gepäckträger	Pletscher Genius Plus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diebstahlschutz	ABUS Rahmenschloss	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Standardspezifikation / ▽ kostenlose Option / - nicht verfügbar / T = Tiefeinsteigerrahmen / Z = Trapezrahmen